

FICHE TECHNIQUE

WELD ATEX

Désignation :
Gant soudeur ATEX.

Taille :
10,5

Coloris :
Jaune doré

Descriptif :
Gant de soudure en croûte de vachette qualité supérieure (A), Jaune doré, avec doublure.
Renfort sur le pouce, cousu en kevelar, longueur 40,5 cm.

Matériaux :
100% cuir et cousu en fil Kevelar.


Instruction d'emploi :
Gant de protection contre les risques mécaniques et thermiques, utilisé pour le soudage manuel, la métallurgie, la sidérurgie, les travaux à proximité des fours...
Ne pas utiliser en cas de danger de risques chimiques, microbiologiques électriques.

Limites d'utilisation :
Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus.

Instructions de stockage :
Stocker au sec à l'abri du gel et de la lumière dans l'emballage d'origine.

Instructions de nettoyage/ d'entretien
Aucun nettoyage ou entretien particulier n'est préconisé pour ce type de gant.

Performances :
Ce gant a été testé suivant la norme européenne EN 388: 2003 , EN 407:2004
et EN 12477: 2001+ A1 : 2005



2143

2 : Résistance à l'abrasion
1 : Résistance à la coupure par tranchage
4 : Résistance à la déchirure
3 : Résistance à la perforation



413X4X
Type A

4 : Comportement au feu
1: Chaleur de contact
3: Chaleur convective
X: Chaleur radiante
4: Petites particules de métal
X: Grosses particules de métal



Siège Social Douala - Cameroun B.P. 12591 Douala
contact@2comappro.com
Tél : + 237 233 424 913
et + 237 674 472 158

www.2comappro.com